

scala 1:20

DIMENSIONI: cm 80 x 210

APERTURA	RIFERIMENTO	QUANTITA'
UNA ANTA BATTENTE	P1	15

Porta interna, realizzata in profilato di alluminio; anta tamburata rivestita in laminato melaminico per la massima accessibilità e funzionalità, dimensione utile (luce netta): 800x 2100 mm; A un battente ; comprensiva di accessori (maniglia, serratura etc..)
Colore alluminio naturale e RAL a scelta della D.LL .



scala 1:20

DIMENSIONI: cm 90 x 210

APERTURA	RIFERIMENTO	QUANTITA'
UNA ANTA BATTENTE	P2	2

Porta interna, realizzata in profilato di alluminio; anta tamburata rivestita in laminato melaminico per la massima accessibilità e funzionalità, dimensione utile (luce netta): 900x 2100 mm; A un battente ; comprensiva di accessori (maniglia, serratura etc..)
Colore alluminio naturale e RAL a scelta della D.LL.



scala 1:20

DIMENSIONI: cm 60 x 210

APERTURA	RIFERIMENTO	QUANTITA'
UNA ANTA BATTENTE	P3	3

Porta interna, realizzata in profilato di alluminio; anta tamburata rivestita in laminato melaminico per la massima accessibilità e funzionalità, dimensione utile (luce netta): 600x 2100 mm; A un battente ; comprensiva di accessori (maniglia, serratura etc..)
Colore alluminio naturale e RAL a scelta della D.LL.



scala 1:20

DIMENSIONI: cm 120 x 140

APERTURA	RIFERIMENTO	QUANTITA'
DUE ANTE A BATTENTE	F1	2

Serramenti a Taglio termico, eseguito con profilato estruso in Alluminio spessore profilo 65-75mm; vetrocamera Ug<1.9 [W/m2K]; guarnizioni in EPDM; permeabilità all'Aria A3 (UNI EN 12307); tenuta acqua classe A9 (UNI EN 12210); Trasmittanza termica infisso Uw<1.8 [W/m2K]



scala 1:20

DIMENSIONI: cm 120 x 180		
APERTURA	RIFERIMENTO	QUANTITA'
DUE ANTE A BATTENTE	F2	11

Serramenti a Taglio termico, eseguito con profilato estruso in Alluminio spessore profilo 65-75mm; vetrocamera Ug<1.9 [W/m2K]; guarnizioni in EPDM; permeabilità all'Aria A3 (UNI EN 12307); tenuta acqua classe A9 (UNI EN 12210); Trasmittanza termica infisso Uw<1.8 [W/m2K]



scala 1:20

DIMENSIONI: cm 220 x 180		
APERTURA	RIFERIMENTO	QUANTITA'
DUE ANTE A BATTENTE	F3	1

Serramenti a Taglio termico, eseguito con profilato estruso in Alluminio spessore profilo 65-75mm; vetrocamera Ug<1.9 [W/m2K]; guarnizioni in EPDM; permeabilità all'Aria A3 (UNI EN 12307); tenuta acqua classe A9 (UNI EN 12210); Trasmittanza termica infisso Uw<1.8 [W/m2K]

ARPALAZIO
AGENZIA REGIONALE
PROTEZIONE AMBIENTALE
DEL LAZIO

ARPALAZIO
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO
VIA GIUSEPPE GARIBALDI
02100 - RIETI

AREA PATRIMONIO BENI E SERVIZI UNITÀ PATRIMONIO E SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDILE E IMPIANTISTICA DEGLI IMMOBILI DA ADIBIRE A LABORATORI DI ANALISI AMBIENTALI ED ANNESSI UFFICI, GIUSTA DESTINAZIONE

SERVIZI GENERALI

LOCALITA': **BORGO PIAVE, VIA MARIO SICILIANO N° 1**

PROGETTO ESECUTIVO ARCHITETTONICO

Oggetto:
ABACO INFISSI - EDIFICIO EX-AULE *(SUB2)*

ELABORATO
AE-24.17-4.02/A

file origine: 001_RE_AE_SUB2.dwg

Il Responsabile del procedimento:
Giovanni Santarelli *Ingegnere*

Direttore Dei lavori:
Giovanni Santarelli *Ingegnere*

CSE:
Giovanni Santarelli *Ingegnere*

Progetto:

STUDIO VERRECCHIA
Via dei Marruccini, n.56 - 00185 Roma
06.64501046 - +39 338.4697981
e_mail:studio.verrecchia@libero.it
Lucio Verrecchia *Ingegnere*
Filippo Monarca *Ingegnere*

REVISIONI

00	EMISSIONE	Novembre 2017

SCALA 1:50